

nimbus max



nimbus max

Surface (m2)	16,5
Envergure	10
Allongement	6
Angle de nez (deg°)	124
Longueur mini replié (m)	3m90
Nombre de lattes	12
Poids du pilote équipé (10 kg d'équipement)	75-110
Poids de l'aile sans la housse	25
Finesse max	9
Taux de chute mini	1m/s

Le Nimbus max est l'aile idéale pour équiper un chariot monoplace léger.

Pour obtenir un poids de 25kg et admettre un poids total de 190 kg à 4G la structure est en zical 7075 qualité aviation, renforcée aux endroits stratégiques.

Le tissu racing 190 gr confère à la voile une tenue et une longévité exceptionnelle.

Le centrage du chariot est réglable sur 3 positions grâce à des bagues de butée en delrin.

La simplicité de l'acastillage permet un montage très rapide et une visite prévol simplifiée à l'extrême.

En vol, la neutralité spirale de l'aile, sa tenue de cap, sa capacité à ralentir et ses performances exceptionnelles pour une simple surface vous permettront d'envisager des balades aériennes en toute sérénité.



Le Nimbus max équipé d'un trike FLY-CASTELLUCIO et d'un moteur SIMONINI de 25 CV



Transversale flottante



Voile racing 190 grammes
Tube Zical 7075 T6 anodisé



centrage réglable contre bagues en delrin

BP 302, 1069 rue des Crêts 74807 St Pierre en Faucigny FRANCE

Tel. (33) 04 50 03 73 60 - Fax (33) 04 50 03

e-mail : tecma2@free.fr

"voler nimbus",

le plaisir de voler en toute sécurité